Superior Solutions

HPB

High pressure cleaner for cars and trucks

Nettoyant haute pression pour voitures et camions

- HPB est un produit rapide et efficace conçu pour résoudre les problèmes dus au dégraissage à froid avec un nettoyeur à haute pression.
- N'attaque pas l'aluminium ni les vitres à la dilution conseillée.
- Nettoie la carrosserie sans récurer ou brosser avec l'utilisation d'un nettoyeur haute pression.
- Dégraisse les bâches de camions (nylon ou tissu).
- Biodégradable à plus de 90%, même dans l'eau très dure.
- A diluer dans l'eau. Adoucit l'eau.
- Ne produit pas de vapeurs irritantes et est exempt de phosphates.

APPLICATION

HPB s'utilise dans le domaine du transport, garages, voitures, institutions communales, sociétés industrielles, camions-frigos, vendeurs de caravanes, constructions de yachts et bateaux.

MODE D'EMPLOI

Diluer avec de l'eau : minimum 2% (pour l'entretien), maximum 5% (encrassement tenace). Appliquer de bas en haut sur la surface à dégraisser à l'aide d'un rayer (muni ou non d'un canon à mousse) ou d'un vaporisateur et laisser pénétrer brièvement. Ne pas laisser sécher le produit sur la surface à nettoyer. Rincer avec un nettoyeur à haute pression ayant une capacité de minimum 11 l/m. Régler la pression de 75 à 100 bar. Pour les grands véhicules, répéter l'opération si nécessaire. Dans les carwash, diluer le produit de 2% à 5% dans l'eau lorsqu'il s'agit de véhicules de société.

CONDITIONS D'EMPLOI

Se conformer aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage. Porter des gants adéquats. Sous forme concentrée, le produit peut amatir la peinture et le vernis. Eviter le contact avec les yeux (rincer immédiatement à l'eau).

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Type : dégraissant liquide moussant
Couleur : brun clair
Parfum : Odeur fraîche de shampooing
pH : ± 13,4
Densité : ± 1,06 g/cm³

Toutes les mentions stipulées dans ce document sont basées sur notre expérience pratique et/ou sur des tests en laboratoire. Etant donné la grande diversité de circonstance d'utilisation et des facteurs humains non prévisibles, nous recommandons de toujours tester de nos produits avant leurs utilisations définitives dans la pratique. La présente feuille de données techniques peut déjà avoir été revue en fonction de la réglementation, de la disponibilité des composants ou des nouvelles informations reçues. La dernière version en vigueur et donc la seule valable, peut vous être envoyée sur simple demande.

Version 8162-1011

ZEP INDUSTRIES B.V.
(B) Frankrijklei 33, 2000 Antwerpen – **T** 02-3470117 **F** 02-3471395 - sales@zep.be – www.zepindustries.be
(NL) Vierlinghweg 30, 4612 PN Bergen op Zoom – **T** 0164-250100 **F** 0164-266710 - info@zepbenelux.com – www.zepindustries.nl
(D) Falkstraße 11, 33602 Bielefeld – **T** 0521-174158 **F** 0521-5217114 - sales@zepbenelux.com – www.zepindustries.de